

DATOS TÉCNICOS:

Resistencia a tracción long.: >150N/50mm
Resistencia a tracción trans.: >150N/50mm
Elongación a rotura long.: >20%
Elongación a rotura trans.: >20%
Temperatura de aplicación: 0°C / 40°C
Temperatura de servicio: -30°C / 80°C
Clasificación Inflamabilidad: M1 (UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990)
Reacción al fuego: E (EN 1925 – 2: EN 13501-1)

MATERIA PRIMA:

Adhesivo: masilla base butil
Cinta: Aluminio

USOS Y COLOCACION:

La Cinta Butílica se usa para la unión y el sellado sobre madera, aluminio, vidrio, policarbonato, PVC así como la mayoría de materiales usados en construcción.

Previamente a su aplicación se debe comprobar la compatibilidad con el soporte.

La superficie debe estar limpia, seca, lisa y libre de suciedad.

Una vez desenrollada la longitud necesaria y retirado el film protector de silicona, posicionar en la posición deseada y presionar con un rodillo.



cubiertas



canalización



climatización



estanqueidad



chimeneas

Almacenamiento: La calidad y las características permanecen inalteradas durante un largo tiempo. No obstante, se recomienda no almacenarla más de 12 meses. El local de almacenamiento debe permanecer seco y a una temperatura entre 5°C y 30°C. Una temperatura mayor puede provocar dificultades para retirar el film de silicona.

Se recomienda verificar la compatibilidad química del butilo con el soporte.



Confort en el hogar

CINTA BUTÍLICA– FICHA TÉCNICA

CINTA BUTÍLICA

- Cinta impermeable y selladora compuesta por un adhesivo butílico protegido por un film de aluminio rojo o negro.
- Apta para la impermeabilización de remates de cubiertas o de cualquier unión en la que se necesite un alto poder de adhesión y sellado.
- Disponible en rojo y negro.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación en frío.
- Sellador impermeable
- Excelente estabilidad al tiempo
- Excelente adhesión a baja y alta temperatura
- Resistente a rayos UV
- Fácil aplicación



DIMENSIONES Y EMBALAJE:

Espesor = 0,6 mm

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	ANCHO (mm)	LARGO (m)	ROLLOS / CAJA
CBUT100N	Rollo cinta butílica 100mmx10m negro	NEGRO	100	10	3
CBUT100R	Rollo cinta butílica 100mmx10m rojo	ROJO	100	10	3
CBUT150N	Rollo cinta butílica 150mmx10m negro	NEGRO	150	10	2
CBUT150R	Rollo cinta butílica 150mmx10m rojo	ROJO	150	10	2
CBUT300N	Rollo cinta butílica 300mmx10m negro	NEGRO	300	10	1
CBUT300R	Rollo cinta butílica 300mmx10m rojo	ROJO	300	10	1